

## FICHE TECHNIQUE

### SERRE TUNNEL 12M<sup>2</sup> - RÉF : SERSBTO25-12




#### STRUCTURE

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 4m x largeur extérieure 2,97m = 11,88m <sup>2</sup>
HAUTEUR AU FAÎTAGE	2m
PIED DROIT	50cm
MATIÈRE	Structure et visserie <b>100% Acier Galvanisé</b>
ARCEAUX	<b>Diamètre 25mm / épaisseur 0,7mm</b>
DIMENSIONS PORTE	Largeur 2m x hauteur 1,65m
STRUCTURE	5 arceaux 7 barres longitudinales
RENFORTS	2 jambes de force à positionner dans deux angles opposés 2 barres transversales de renfort
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	1m
MONTAGE	Serre tunnel livrée en kit, montage simple et rapide grâce aux VIS PAPILLON
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces sont disponibles en SAV

## FICHE TECHNIQUE

### SERRE TUNNEL 12M<sup>2</sup> - RÉF : SERSBTO25-12

#### BÂCHE

<b>MATIÈRE</b>	<p>Polyéthylène (PE) <b>3 couches 150 microns</b> soit env. 150g/m<sup>2</sup></p> <p><i>NB : Une bâche translucide est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.</i></p>
<b>PROTECTION ANTI-UV</b>	 <p>Bâche certifiée <b>UPF50+</b> : 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués</p> <p>Testée et certifiée par un organisme indépendant, La Société Générale de Surveillance (SGS). L'indice UV ou UPF indique l'efficacité d'une matière à filtrer les rayons UV.</p>
<b>PROTECTION ANTI-BUÉE</b>	 <p>Grâce à l'agent anti-buée, les gouttes de condensation forment une nappe d'eau qui glisse vers le sol. Sur une bâche non-traitée, les gouttes d'eau restent sous le film en réduisant la transmission lumineuse puis tombent sur les plants.</p>
<b>FIXATION BÂCHE</b>	<p><b>Clips en plastique grande taille</b></p> <p>Retour au sol de 50cm pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche</p>
<b>GARANTIE BÂCHE</b>	 <p>3 ans</p>
<b>SERVICE APRÈS-VENTE</b>	<p>Cette bâche est disponible en SAV</p>

## FICHE TECHNIQUE

### SERRE TUNNEL 12M<sup>2</sup> - RÉF : SERSBTO25-12

#### INFOS PRATIQUES

TEMPS DE MONTAGE	Environ 2h à 2 personnes (préparation incluse)
CONDITIONNEMENT	BASE : 1 carton de 120 x 40 x 16 cm (29kg) Ajouter 1 carton de 50 x 9 x 45 cm (2,9kg) en fonction des options de pignon

